



Scheduled servicing check list

24/6/2026



CAR BELONGING TO CUSTOMER		PHONE NUMBER	JOB ORDER
ADDRESS		TOWN	eSERVICE
			DMS
SINCOM	COMMERCIAL DESCRIPTION		Estimated date
290B1X601000	CABINATO_TL17Q.L PLH1 LN 2.3_150GS.IT E6		
NUMBER PLATE	CHASSIS NO.	VIN	
	02F28520	ZFA25000002F28520	
WARRANTY START DATE	MILEAGE (miles)	CONTRACT	

OPERATIONS	MO: 2,00 h		
0010K470-000-U - Coupon 48.000 km - 2 år (single / U)	OK	not OK	solved
Oljebyte i kopplingens hydrauliska ställonssystem (för versioner med COMFORT-MATIC-växellåda) Eller vartannat år; för kontroll av växellådans oljenivå och för kontroll/byte av hydrauloljan för styrning av kopplingen, kontakta endast servicenätet			
Byta luftfilterpatron Om fordonet har ett specifikt dammfilter: - Var 20 000:e km kontroll och rengöring av filtret. - Var 40 000:e km byte av filter			
Kontroll av batteriets laddningsstatus och eventuell laddning			
Kontroll av däckens skick och slitage samt eventuell tryckjustering			
Oljekontroll i det hydrauliska ställonssystemet i kopplingen (för versioner med COMFORT-MATIC-växellåda) Kontroll som ska utföras varje år om fordonet används i områden med ett kallt klimat. För kontroll av växellådans oljenivå och för kontroll/byte av oljan till hydraulsystemet för aktivering av kopplingen, kontakta Fiats servicenät			
Kontroll av belysningsystemets funktion (strålkastare, körriktningvisare, varningslampor, bagageutrymme, passagerarutrymme, handskfack, varningslampor på instrumentpanelen osv.)			
Kontroll av spolar- och torkarsystemets funktion och eventuell justering av vindrutepolare			
Kontroll av vindrutetorkarens/bakrutetorkarens placering och slitage			
Kontroll av skick och slitage på gejdskor på skivbromsar fram/bak samt kontroll av funktionen för enheten som signalerar slitna gejdskor (berörda versioner och marknader).			
Kontroll av att motorhuvens och bakluckans låsanordningar är rena samt rengöring och smörjning av mekanik			
Kontroll av bromsbeläggens skick och slitage på trumbromsarna bak (om förutsedda)			
Kontroll av bromsbeläggens slitage fram och kontroll av funktionen för signaleringsmekanismen för slitna belägg			
Kontroll och eventuell påfyllning av vätskenivån (motor kylning, bromsar/hydraulisk koppling, spolarvätska, batteri etc.)			
Kontroll av remspänning för tillbehördrift			
Kontroll och eventuell reglering av handbromsens rörelse			
Kontroll av avgasutsläpp/avgasernas rökgrad			
Kontroll av motorkontrollsystemets funktion (med hjälp av diagnosuttaget)			
Kontroll av rengöringen av sidoskjutdörrarnas undre skenor på versioner med sidoskjutdörrar. Byta motorolja och oljefilter (versioner med DPF) Den faktiska intervallen för byte av motorolja och motoroljafilter beror på fordonets användningsförhållanden och signaleras med varningslampan eller meddelande (om så förutses) på instrumentpanelen (se kapitlet "Varningsslampor och meddelanden") eller minst en gång vartannat år.			
Byte av bränslefilterets patron			
Byte av bromsvätska Oavsett körsträcka ska bromsvätskan bytas ut minst vartannat år			
Byte av pollenfiltret (eller vartannat år)			

SPARE PARTS		
Code	Description	Quantity
77366607	FILTERING ELEMENT	01

6000634724	FILTERING ELEMENT	1
6001073266	AIR CLEANER , ESSENTIAL PARTS	01

CONSUMABLES		
Code	Type	Description
0FCAOF0020	Liquido freni - Brake fluid	Tutela TOP 4 DOT4 ISO4925 SAE J1704, CUNA NC 956-01
0FCAOC0030	Olio cambio automatico - Automatic transmission oil	Tutela Car CS SPEED ATF DEXRON III
0FCALR0030	Liquido refrigerante - Engine cooling system fluid	Paraflu UP CUNA NC 956-16, ASTM D 3306
STEOQFPW02	Olio Motore - Engine oil	Quartz Mopar FPW 02 0W-30 SAE 0W30 - ACEA C2
0FCAOF0022	Liquido freni - Brake fluid	Tutela TOP 4/S DOT 4, FIAT 9.55597, MS.90039

TYRE PRESSURE					
Tyre	Inflation pressures when cold (bar)				Space-saver wheel
	Medium load		At full load		
	Front	Rear	Front	Rear	
225/70 R15 C (M+S)	4.3	4.75	4.3	4.75	
215/70 R15 CP	5.0	5.5	5.0	5.5	
215/75 R16	4.5	5.0	4.5	5.0	
225/75 R16 C (M+S)	5.2	5.2	5.2	5.2	
225/75 R16	4.5	5.0	4.5	5.0	
225/75 R16 CP	5.5	5.5	5.5	5.5	

Date:	Operator's name:	Operator's signature:
-------	------------------	-----------------------